

pierre cardin

TECHNICAL RESINS
RÉSINES TECHNIQUES
RESINE TECNICHE
TECHNISCHEN
HARZ-MATERIALIEN

Top & Washbasins
Plans & Lavabos
Top & Lavabi
Flanche & Waschbecken

MAIN CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL - The material is high-quality and aesthetically striking, the ideal choice for those who love tactile sensoriality combined with resistance. The material is the result of a mixture of minerals and resins, coated with a high-quality surface film (Gelcoat) available in various colours from the palette. The material is highly resistant to temperature changes, UV rays and stains. It is antibacterial and has good impact resistance (tension and bending). The textured surface remains unchanged over time.

CLEANABILITY - The surfaces are non-absorbent and have no inaccessible corners that compromise cleanability.

DURABILITY - The washbasins meet the durability requirement as they comply with the following requirements:

- Water drainage.
- Resistance to chemicals and staining agents.
- Resistance to temperature changes.
- Resistance to scratches and abrasion.

GENERAL INFORMATION - Before installing and using the product, please read the following instructions carefully and keep them for future reference. Before installing the washbasin, make sure that:

- Installation is carried out by qualified personnel.
- The plumbing system is constructed in accordance with current regulations.
- The plumbing layout must be compatible with the type of product to be installed.
- The contents of the packaging comply with what was ordered.
- The product is not damaged.

SAFETY WARNINGS - The products are manufactured in compliance with current safety standards. it is therefore necessary to follow the warnings below to ensure correct installation and use:

- Particular care should be taken when handling the product during assembly.
- The product must be used by persons with adequate knowledge of its safe use.
- The product is not suitable for use by children or persons with disabilities without adequate supervision.

INSTRUCTIONS FOR CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

- Routine cleaning (after each use): rinse the product with plenty of water and dry with a soft cloth.
- Periodic cleaning: use non-abrasive products suitable for cleaning bathrooms, applying them with a soft cloth, rinse the product with plenty of water and dry with a soft cloth.

CARE

- Do not use aggressive chemicals (acids or solvents such as white spirit, acetone, trichloroethylene, etc.), paint strippers, oven cleaners or metal cleaners. In case of accidental contact with the surface of such products, rinse immediately with running water.
- Avoid direct contact between the product and hair dye. Certain substances such as ink, cosmetics and dyes, may release colour onto the surface if in prolonged contact with the product. In case of accidental contact with the surface of such products, rinse immediately with water, then proceed as described in the stain removal procedure (see the MAINTENANCE section).
- Avoid placing hot objects on the surface. Do not place lit cigarettes on the product, do not cut directly on the surface.

MAINTENANCE

- Removing stains, repairing small scratches and superficial burns: the surface can be restored using car polish, applying it with a soft cloth in a circular motion. The reduced abrasive effect of this product removes minor damage and restores the surface's shine.
- Removing more obvious scratches: in the case of more obvious scratches, which in any case do not exceed the thickness of the surface gel, sand with very fine 1200/1500 grit sandpaper, again using circular movements, then proceed as in the previous point.

WARRANTY - The products are suitable for their normal intended use and are guaranteed against non-conformity and defects in materials and workmanship. In any case, measurements, shades, colours, illustrations and drawings in catalogues and/or samples are purely indicative.

The warranty only covers the replacement of products and/or parts that we recognise as defective.

Normal wear and tear of the products, as well as any defect or lack of quality due to or influenced by incorrect storage or preservation, are excluded from the warranty and from any liability of Arblu Srl.

The warranty does not apply if the products have undergone any type of modification by the purchaser and/or third parties, and/or if they have been tampered with, installed and/or used in a manner that does not comply with the conditions of use set out in the documentation supplied with the product.

Under no circumstances will warranty service be provided after 24 months from delivery.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - The product and its components, including packaging, must not be disposed of in the environment but must be disposed of in accordance with current environmental regulations. **The original version of this document is written in Italian, therefore any translation must comply with the provisions of the original language version and is available together with the DoP on the website www.arblu.com.**

Advantages

Material is:



Antibacterial



Resistant like stone



Thermal shocks and high temperatures resistant



UV rays resistant



Stain-resistant



Easy cleaning



Unalterable throughout time

ENDURANCE TEST

Properties	Test	Results
Resistance to fungi and bacteria		It does not develop growth of fungi and bacteria
Light stability	UNI-EN ISO 4892-2	4/5 (scale 1÷5)
Thermal shocks resistance	EN 14688	1000 cycles
Stain-resistance	EN 14688	No defects
resistance to scratches	EN 14688	55±2µm
resistance to abrasions	EN 14688	545±10 mg
CE marking conformity	Achieved	

RESISTANCE TO VARIOUS PRODUCTS

Substance	t	¶
Anti limestone	8h	A
Bleach	1h	A
Glass cleaner	8h	A
Generic detergent	8h	A
Degreaser	8h	A
Hair dye (medium color)	1 min	B
Hair dye (dark color)	1 min	C
Ammonia	8h	A
Hydrogen peroxide	8h	A
Sodium carbonate	8h	A
Sodium chloride	8h	A

t = time
¶ = damage
A = no damage
B = light damage
C = evident damage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MATÉRIAU - Ce matériau est précieux et esthétiquement impressionnant, le choix idéal pour ceux qui aiment la sensibilité tactile combinée à la résistance. Le matériau est le résultat d'un mélange composé de minéraux et de résines, recouvert d'un film de surface de très haute qualité (Gelcoat) disponible dans les différentes couleurs de la palette. Le matériau résiste aux changements de température élevés, aux rayons UV et aux taches. Il est antibactérien et présente une bonne résistance aux chocs (traction et flexion). La surface texturée est inaltérable dans le temps.

FACILITÉ DE NETTOYAGE - Les surfaces sont non absorbantes et dépourvues d'angles inaccessibles qui compromettent leur facilité de nettoyage.

DURABILITÉ - Les lavabos respectent les exigences de durabilité car ils sont conformes aux exigences suivantes :

- Vidange de l'eau.
- Résistance aux substances chimiques et aux agents tachants.
- Résistance aux variations de température.
- Résistance aux rayures et à l'abrasion.

INFORMATIONS GÉNÉRALES - Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les conserver pour référence ultérieure. Avant d'installer le lavabo, assurez-vous que :

- L'installation est effectuée par du personnel qualifié.
- L'installation hydraulique soit réalisée dans les règles de l'art, conformément à la réglementation en vigueur.
- La prédisposition hydraulique doit être conforme au type de produit à installer.
- Le contenu de l'emballage soit conforme à la commande.
- Le produit n'est pas endommagé.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - Les produits sont fabriqués dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Il est donc nécessaire de suivre les avertissements suivants afin de garantir une installation et une utilisation correctes :

- Une attention particulière est recommandée lors de la manipulation du produit pendant la phase de montage.
- Le produit doit être utilisé par des personnes ayant les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité.
- Le produit ne convient pas à une utilisation par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance adéquate.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN, LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE

NETTOYAGE

- Nettoyage de routine (après chaque utilisation) : rincer le produit à grande eau et le sécher avec un chiffon doux.
- Nettoyage périodique : utiliser des produits non abrasifs adaptés au nettoyage de la salle de bain en les appliquant avec un chiffon doux, rincer le produit à grande eau et sécher avec un chiffon doux.

ENTRETIEN

- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (acides ou solvants tels que l'essence minérale, l'acétone, le trichloréthylène, etc.), décapants, produits pour le nettoyage du four et pour le nettoyage des métaux. En cas de contact accidentel avec la surface, rincer immédiatement à l'eau courante.
- Évitez tout contact direct du produit avec des teintures capillaires. Certaines substances telles que l'encre, les cosmétiques et les teintures, peuvent, en cas de contact prolongé avec le produit, libérer des colorants sur la surface. En cas de contact accidentel avec la surface, rincer immédiatement à l'eau, puis procéder selon la procédure prévue pour l'élimination des taches (voir chapitre ENTRETIEN).
- Évitez de poser des objets brûlants sur la surface. Ne posez pas de cigarettes allumées sur le produit, ne coupez pas directement sur la surface.

ENTRETIEN

- Élimination des taches, réparation des petites rayures et des brûlures superficielles : la surface peut être restaurée à l'aide de produits de polissage pour carrosserie (polish) appliqués à l'aide d'un chiffon doux et par mouvements circulaires. L'effet abrasif réduit de ce produit élimine les petits dommages et restaure la brillance de la surface.
- Élimination des rayures plus visibles : en cas de rayures plus visibles, qui ne dépassent toutefois pas l'épaisseur du gel de surface, poncer avec du papier abrasif très fin de grain 1200/1500, toujours en effectuant des mouvements circulaires, puis procéder comme indiqué au point précédent.

GARANTIE - Les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont normalement destinés et sont garantis contre les non-conformités et les défauts de matériau et de fabrication. Dans tous les cas, les dimensions, teintes, couleurs, illustrations et dessins des catalogues et/ou échantillons sont purement indicatifs.

La garantie couvre uniquement le remplacement des produits et/ou des pièces que nous reconnaissons comme défectueux. Sont exclus de la garantie et de toute responsabilité d'Arblu Srl la détérioration et l'usure normales des produits, ainsi que tout défaut ou manque de qualité dû ou influencé par un stockage ou une conservation incorrects. La garantie ne s'applique pas si les produits ont subi des modifications de quelque nature que ce soit de la part de l'acheteur et/ou de tiers, et/ou s'ils ont été altérés, installés et/ou utilisés de manière non conforme aux conditions d'utilisation prévues dans la documentation fournie avec le produit. En aucun cas, aucune intervention sous garantie ne sera effectuée après un délai de 24 mois à compter de la livraison.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Le produit et ses composants, y compris les emballages, ne doivent pas être dispersés dans l'environnement mais éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

Le présent document original est rédigé en italien. Toute traduction doit donc être conforme à la version originale et est disponible avec la DoP sur le site www.arblu.com.

Avantages

Le matériel a les caractéristiques suivantes:

 Antibactérien

 Résistant comme la pierre

 Résistant aux hautes températures et aux chocs thermiques

 Résistant aux rayons UV

 Résistant aux taches

 Facile à nettoyer

 Inaltérable dans le temps

ESSAI DE RÉSISTANCE

Propriété	Test	Résultats
Résistance aux fungus et aux moisissures		Il ne developpe pas la croissance des fungus et moisissures
Stabilité à la lumière	UNI-EN ISO 4892-2:2013	4/5 (échelle 1÷5)
Résistance aux changements thermiques	EN 14688	1000 cycles
Résistance aux taches	EN 14688	Aucun défaut
Résistance aux rayures	EN 14688	55±2µm
Résistance aux abrasions	EN 14688	545±10 mg
Conformité du marquage CE	Obtenu	

RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'UTILISATION COURANTE

Substance	t	¶
Anticalcaire	8h	A
Eau de Javel	1h	A
Lave-vitres	8h	A
Détergent classique	8h	A
Dégraissant	8h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 min	B
Teinture pour cheveux (couleur foncée)	1 min	C
Ammoniaque	8h	A
Eau oxygénée	8h	A
Carbonate de sodium	8h	A
Chlorure de sodium	8h	A

t = temps
¶ = détérioration
A = aucune détérioration
B = léger changement
C = signe prononce

IT SCHEDA PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE - Il materiale è pregiato ed esteticamente di impatto, la scelta ideale per chi ama la sensorialità tattile combinata alla resistenza. Il materiale è il risultato di una miscela composta da minerali e resine, rivestito da un film superficiale di altissima qualità (Gelcoat) disponibile nei vari colori della palette. Il materiale resiste agli sbalzi termici ad alti livelli, ai raggi UV ed alle macchie. È antibatterico ed ha una buona resistenza agli urti (trazione e flessione). La superficie texturizzata è inalterabile nel tempo.

PULIBILITÀ - Le superfici sono non assorbenti e prive di angoli inaccessibili che ne compromettono la pulibilità.

DURABILITÀ - I lavabi rispettano il requisito di durabilità in quanto conformi ai seguenti requisiti:

- Svuotamento dell'acqua.
- Resistenza alle sostanze chimiche e agli agenti macchianti.
- Resistenza alle variazioni di temperatura.
- Resistenza al graffio e all'abrasione.

INFORMAZIONI GENERALI - Prima di installare e utilizzare il prodotto si prega di leggere con attenzione le seguenti indicazioni, da conservare per le successive consultazioni. Prima di installare il lavabo assicurarsi che:

- L'installazione sia effettuata da personale qualificato.
- L'impianto idraulico sia costruito a regola d'arte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- La predisposizione idraulica sia conforme alla tipologia di prodotto da installare.
- Il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato.
- Il prodotto non sia danneggiato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA - I prodotti sono costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, è necessario, pertanto, seguire le seguenti avvertenze al fine di una corretta installazione e un corretto utilizzo:

- Si raccomanda particolare attenzione durante la movimentazione del prodotto nella fase di montaggio.
- Il prodotto deve essere utilizzato da persone con adeguate conoscenze sul suo utilizzo in sicurezza.
- Il prodotto non è adatto all'uso da parte dei bambini e dalle persone portatori di handicap senza adeguata sorveglianza.

ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA

- Pulizia di routine (ad ogni fine utilizzo): risciacquare il prodotto con abbondante acqua e asciugare con panno morbido.
- Pulizia periodica: utilizzare prodotti non abrasivi idonei alla pulizia del bagno applicandoli con panno morbido, risciacquare il prodotto con abbondante acqua e asciugare con panno morbido.

CURA

- Non usare prodotti chimici aggressivi (acidi o solventi quali acquareagia, acetone, trielina, etc.), svernicianti, prodotti per la pulizia del forno e per la pulizia dei metalli. In caso accidentale di contatto con la superficie di tali prodotti, risciacquare immediatamente con acqua corrente.
- Evitare che il prodotto venga direttamente in contatto con tinture per capelli. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte a contatto prolungato con il prodotto possono rilasciare colorante sulla superficie. In caso accidentale di contatto con la superficie di tali prodotti, risciacquare immediatamente con acqua, quindi, procedere con quanto previsto dalla procedura prevista per la rimozione macchie (vedi capitolo MANUTENZIONE).
- Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi. Non appoggiare sul prodotto sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie.

MANUTENZIONE

- Rimozione di macchie, riparazione piccoli graffi e bruciature superficiali: la superficie può essere ripristinata con l'utilizzo di prodotti per la lucidatura di carrozzeria (polish) applicandoli con panno morbido e con movimento circolare. Il ridotto effetto abrasivo di tale prodotto toglie i piccoli danni e ripristina la brillantezza della superficie.
- Rimozione rigature più evidenti: in caso di rigature più evidenti, che comunque non superano lo spessore del gel di superficie, levigare con carta abrasiva sottilissima grana 1200/1500 sempre con movimento circolare, quindi procedere come al punto precedente.

GARANZIA - I prodotti sono idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e sono garantiti da non conformità e difetti di materiale e lavorazione. In ogni caso, misure, tinte, colori, illustrazioni e disegni di cataloghi e/o campionari saranno meramente indicativi. La garanzia comporta unicamente la sostituzione dei prodotti e/o delle parti da noi riconosciuti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di Arblu Srl il normale degrado e l'usura dei prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti od influenzati da immagazzinaggio, conservazione errati. La garanzia non opera qualora i prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte dell'acquirente e/o di terzi, e/o che risultino essere manomessi, installati e/o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste dalla documentazione consegnata con il prodotto. In nessun caso si darà luogo ad intervento in garanzia decorsi 24 mesi dalla consegna.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE - Il prodotto e i componenti dello stesso, compresi gli imballi, non devono essere dispersi nell'ambiente ma smaltiti come da normativa ambientale vigente.

L'originale del presente documento è redatto in lingua italiana, pertanto ogni traduzione deve essere conforme a quanto previsto nella lingua originaria del presente, ed è disponibile assieme alla DoP nel sito www.arblu.com.

Vantaggi

Il materiale si caratterizza per essere:



Antibatterico



Resistente al pari della pietra



Resistente alle alte temperature e agli shock termici



Resistente ai raggi UV



Resistente alle macchie



Facile Pulizia



Inalterabile nel tempo

TEST DI RESISTENZA

Proprietà	Test	Risultati
Resistenza a funghi e batteri		Non sviluppa crescita di funghi e batteri
Stabilità alla luce	UNI-EN ISO 4892-2	4/5 (scala 1÷5)
Resistenza agli sbalzi termici	EN 14688	1000 cicli
Resistenza alle macchie	EN 14688	Nessun difetto
Resistenza ai graffi	EN 14688	55±2µm
Resistenza all'abrasione	EN 14688	545±10 mg
Conformità di marcatura CE	Conseguita	

RESISTENZA A PRODOTTI DI USO COMUNE

Sostanza	t	¶
Anticalcare	8h	A
Candeggina	1h	A
Lavavetri	8h	A
Detergente generico	8h	A
Sgrassatore	8h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore scuro)	1 min	C
Ammoniaca	8h	A
Acqua ossigenata	8h	A
Carbonato di sodio	8h	A
Cloruro di sodio	8h	A

t = tempo
¶ = degrado
A = nessun danneggiamento
B = leggero cambiamento
C = segno pronunciato

HAUPTMERKMALE DES MATERIALS - Das Material ist hochwertig und ästhetisch ansprechend, die ideale Wahl für alle, die taktile Sinnlichkeit in Kombination mit Widerstandsfähigkeit schätzen. Das Material ist das Ergebnis einer Mischung aus Mineralien und Harzen, die mit einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung (Gelcoat) in den verschiedenen Farben der Palette versehen ist. Das Material ist beständig gegen starke Temperaturschwankungen, UV-Strahlen und Flecken. Es ist antibakteriell und weist eine gute Stoßfestigkeit (Zug- und Biegefestigkeit) auf. Die strukturierte Oberfläche ist dauerhaft unveränderlich.

REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT - Die Oberflächen sind nicht saugfähig und haben keine unzugänglichen Ecken, die die Reinigung erschweren.

HALTBARKEIT - Die Waschbecken erfüllen die Anforderungen an die Haltbarkeit, da sie den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Wasserablauf.
- Beständigkeit gegen Chemikalien und fleckenbildende Stoffe.
- Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
- Kratz- und Abriebfestigkeit.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN - Bevor Sie das Produkt installieren und verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich vor der Installation des Waschbeckens, dass:

- Die Installation von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt wird.
- Die Sanitärinstallation fachgerecht gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt wurde.
- Die hydraulische Vorrichtung muss für den zu installierenden Produkttyp geeignet sein.
- Der Inhalt der Verpackung entspricht der Bestellung.
- Das Produkt ist nicht beschädigt.

SICHERHEITSHINWEISE - Die Produkte von werden unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften hergestellt. Daher müssen die folgenden Hinweise befolgt werden, um eine korrekte Installation und Verwendung zu gewährleisten:

- Bei der Handhabung des Produkts während der Montage ist besondere Vorsicht geboten.
- Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die über ausreichende Kenntnisse hinsichtlich seiner sicheren Verwendung verfügen.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder und Personen mit Behinderungen ohne angemessene Aufsicht nicht für die Verwendung durch Kinder und Personen mit Behinderungen geeignet.

ANWEISUNGEN ZUR PFLEGE, REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG

- Routinereinigung (nach jedem Gebrauch): Produkt mit reichlich Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch ab.
- Regelmäßige Reinigung: Verwenden Sie nicht scheuernde, für die Badreinigung geeignete Produkte und tragen Sie diese mit einem weichen Tuch auf, spülen Sie das Produkt mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

PFLEGE

- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien (Säuren oder Lösungsmittel wie Terpentin, Aceton, Trichlorethylen usw.), Abbeizmittel, Ofenreiniger und Metallreiniger. Bei versehentlichem Kontakt mit der Oberfläche dieser Produkte sofort mit fließendem Wasser abspülen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Produkts mit Haarfärbemitteln. Bestimmte Substanzen wie Tinte, Kosmetika und Farbstoffe können bei längerem Kontakt mit dem Produkt Farbstoffe auf der Oberfläche hinterlassen. Bei versehentlichem Kontakt mit der Oberfläche dieser Produkte sofort mit Wasser abspülen und dann die im Abschnitt „WARTUNG“ beschriebene Vorgehensweise zur Fleckenentfernung befolgen.
- Vermeiden Sie es, heiße Gegenstände auf die Oberfläche zu stellen. Legen Sie keine brennenden Zigaretten auf das Produkt und schneiden Sie nicht direkt auf der Oberfläche.

PFLEGE

- Entfernen von Flecken, Reparieren kleiner Kratzer und oberflächlichen Brandflecken: Die Oberfläche kann mit Produkten zum Polieren von Karosserien (Poliermitteln) wiederhergestellt werden, die mit einem weichen Tuch und kreisenden Bewegungen aufgetragen werden. Die geringe Schleifwirkung dieses Produkts beseitigt kleine Beschädigungen und stellt den Glanz der Oberfläche wieder her.
- Entfernen stärkerer Kratzer: Bei stärkeren Kratzern, die jedoch nicht die Dicke des Oberflächengels nicht überschreiten, schleifen Sie diese mit sehr feinem Schleifpapier der Körnung 1200/1500 ebenfalls mit kreisenden Bewegungen ab und fahren Sie dann, wie im vorherigen Punkt beschrieben fort.

GARANTIE - Die Produkte sind für den normalen Gebrauch geeignet und werden gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. In jedem Fall sind Maße, Farbtöne, Farben, Abbildungen und Zeichnungen in Katalogen und/oder Mustern nur Richtwerte. Die Garantie umfasst ausschließlich den Ersatz der von uns als fehlerhaft anerkannten Produkte und/oder Teile. Von der Garantie und jeglicher Haftung von Arblu Srl ausgeschlossen sind normale Abnutzung und Verschleiß der Produkte sowie alle Mängel oder Qualitätsmängel, die auf falsche Lagerung oder Aufbewahrung zurückzuführen sind oder dadurch beeinflusst werden. Die Garantie gilt nicht, wenn die Produkte vom Käufer und/oder Dritten in irgendeiner Weise verändert wurden und/oder wenn sie manipuliert, installiert und/oder nicht gemäß den in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation vorgesehenen Nutzungsbedingungen verwendet wurden. In keinem Fall wird eine Garantieleistung nach Ablauf von 24 Monaten ab Lieferung erbracht.

UMWELTSCHUTZ - Das Produkt und seine Komponenten, einschließlich der Verpackung, dürfen nicht in die Umwelt gelangen, sondern müssen gemäß den geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.
Das Original dieses Dokuments wurde in italienischer Sprache verfasst, daher muss jede Übersetzung den Bestimmungen der Originalsprache entsprechen und ist zusammen mit der DoP auf der Website www.arblu.com verfügbar.

Vorteile

Das Material zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 
Antibakteriell
- 
Fleckenwiderstandsfähig
- 
Widerstandsfähig wie Stein
- 
Einfache Reinigung
- 
Widerstandsfähig hoher Temperaturen sowie thermischer Schocks
- 
Zeitbeständig
- 
Beständig gegen UV-Strahlen

WIDERSTANDS-TEST

Eigenschaft	Test	Ergebnisse
Widerstand gegen Pilze und Bakterien		Es entwickelt kein Pilz- und Bakterium Wachstum
Lichtbeständigkeit	UNI-EN ISO 4892-2	4/5 (Maßstab1÷5)
Widerstandsfähig thermischer Schocks	EN 14688	1000 Zyklen
Fleckenwiderstandsfähig	EN 14688	Keine Mängel
Beständig gegen Kratzer	EN 14688	55±2µm
Beständig gegen Abrasionen	EN 14688	545±10 mg
CE-Kennzeichnungs-konformität	Erreicht	

BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER HANDELSÜBLICHEN REINIGUNGSMITTELN

Stoff	t	¶
Antikalkmittel	8St.	A
Bleichmittel	1St.	A
Glasreiniger	8St.	A
Allg. Reinigungsmittel	8St.	A
Fettlösende Mittel	8St.	A
Haartönungsmittel (mittlerer Farbton)	1 min	B
Haartönungsmittel (dunkler Farbton)	1 min	C
Ammoniak	8St.	A
Wasserstoffperoxid	8St.	A
Natriumkarbonat	8St.	A
Natriumchlorid	8St.	A

- t = Zeit
- ¶ = Schaden
- A = kein Schaden
- B = leichte Veränderung
- C = starkes Zeichen

Distributed by Arblu Srl,
via Fossaluzza, 5 33074 Fontanafredda PN Italy
under Société de Gestion Pierre Cardin
license agreement



ARBLU SRL
Via Fossaluzza n.5, 33074 Fontanafredda (PN)

26
DPC30001

EN 14688 - CL 00 CIOTOLA 38, CIOTOLA 42, LUNE, SWAN, ROSE
- CL 20 LUNE, SWAN

Lavelli in appoggio Resine Tecniche
Leaning-on washbasins Technical Resins
Aufsatzbecken Technischen Harz-Materialien
Lavabos en appui Résines Techniques
CIOTOLA 38, CIOTOLA 42, LUNE, SWAN

Monoliti Resine Tecniche
Monolith Technical Resins
Monolith Technischen Harz-Materialien
Monolithe Résines Techniques
ROSE